

# TERMINAUX THERMORÉTRÉCISSABLES

## HEAT SHRINK TERMINALS

FIL / WIRE : 12-10 GA | #8

PAGE 1/2



TIROIR LARGE / LARGE DRAWER							
ID		Description					
RACK-DL20C		18X12X3 20 sections					
TERMINAUX THERMORÉTRÉCISSABLES 12-10 GA / 8 GA / HEAT SHRINK TERMINALS 12-10 GA / 8 GA							
ID		Type	Fil	Option 2	Femelle ou Mâle	Grosueur	Qte
		Type	Wire	Option 2	Male or Female	Size	Qty
	37-11008	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	12-10			#8	10
	37-11010	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	12-10			#10	10
	37-11014	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	12-10			1/4	10
	37-110516	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	12-10			5/16	10
	37-11038	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	12-10			3/8	10
	37-11012	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	12-10			1/2	10
	37-10814	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	#8			1/4	10
	37-10838	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	#8			3/8	10
	37-10812	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	#8			1/2	10

# TERMINAUX THERMORÉTRÉCISSABLES

## HEAT SHRINK TERMINALS

FIL / WIRE : 12-10 GA | #8

PAGE 2/2



TERMINAUX THERMORÉTRÉCISSABLES 12-10 GA / 8 GA / HEAT SHRINK TERMINALS 12-10 GA / 8 GA						
ID	Type	Fil	Option 2	Femelle ou Mâle	Grosueur	Qte
	Type	Wire	Option 2	Male or Female	Size	Qty
 37-21006	Connecteur borne embrochable <i>Spade connector</i>	12-10			#6	10
 37-21008	Connecteur borne embrochable <i>Spade connector</i>	12-10			#8	10
 37-21010	Connecteur borne embrochable <i>Spade connector</i>	12-10			#10	10
 37-21014	Connecteur borne embrochable <i>Spade connector</i>	12-10			1/4	10
 37-510	Connecteur bout à bout <i>Butt connector</i>	12-10				10
 37-5610	Connecteur manchon réducteur <i>Step down connector</i>	#8 a 12-10				5
 37-5710	Connecteur multi fils <i>Multiple wire connector</i>	2x 12-10 / 1x 12-10	1x 8GA / 1x 12-10			5
 37-S510	Connecteur bout à bout à souder et sertir <i>Crimp and solder butt connector</i>	12-10				5
 37-818-10	Connecteur à bout fermé <i>Closed end connector</i>	18-10				5
 37-6010-250F	Connecteur de lame isolée <i>Insulated blade connector</i>	12-10		Femelle	0.250	10
 37-6010-250M	Connecteur de lame isolée <i>Insulated blade connector</i>	12-10		Mâle	0.250	10