

TERMINAUX HAUTE QUALITÉ DOUBLE SERTISSAGE

HIGH-QUALITY DOUBLE CRIMP TERMINALS

FIL / WIRE : 16-14 GA, 12-10 GA

PAGE 1/2



TIROIR LARGE / LARGE DRAWER						
ID	Description					
RACK-DL24C	18X12X3 24 sections					
TERMINAUX THERMORETRÉCISSABLES 16-14 GA / 12-10 GA / HEAT SHRINK TERMINALS 16-14 GA / 12-10 GA						
ID	Type Type	Fil Wire	Femelle ou Mâle Female or Male	Grosueur Size	Qte Qty	
	37-11408	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	16-14		#8	10
	37-11410	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	16-14		#10	10
	37-11414	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	16-14		1/4	10
	37-114516	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	16-14		5/16	10
	37-11438	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	16-14		3/8	10
	37-11008	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	12-10		#8	10
	37-11010	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	12-10		#10	10
	37-11014	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	12-10		1/4	10
	37-110516	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	12-10		5/16	10
	37-11038	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	12-10		3/8	10
	37-11012	Connecteur à anneau <i>Ring connector</i>	12-10		1/2	10

TERMINAUX HAUTE QUALITÉ DOUBLE SERTISSAGE

HIGH-QUALITY DOUBLE CRIMP TERMINALS

FIL / WIRE : 16-14 GA, 12-10 GA

PAGE 2/2



TERMINAUX THERMORÉTRÉCISSABLES 16-14 GA / 12-10 GA / HEAT SHRINK TERMINALS 16-14 GA / 12-10 GA						
ID	Type Type	Fil Wire	Femelle ou Mâle Female or Male	Grosueur Size	Qte Qty	
	37-21408	Connecteur borne embrochable <i>Spade connector</i>	16-14	#8	10	
	37-21410	Connecteur borne embrochable <i>Spade connector</i>	16-14	#10	10	
	37-21008	Connecteur borne embrochable <i>Spade connector</i>	12-10	#8	10	
	37-21010	Connecteur borne embrochable <i>Spade connector</i>	12-10	#10	10	
	37-714-15F	Connecteur à ogive <i>Bullet connector</i>	16-14	Femelle <i>Female</i>	0.157	10
	37-714-15M	Connecteur à ogive <i>Bullet connector</i>	16-14	Mâle <i>Male</i>	0.157	10
	37-514	Connecteur bout à bout <i>Butt connector</i>	16-14		25	
	37-510	Connecteur bout à bout <i>Butt connector</i>	12-10		25	
	37-5614	Connecteur manchon réducteur <i>Step down connector</i>	12-10 à 16-14		10	
	37-6014-250F	Connecteur de lame isolée <i>Insulated blade connector</i>	16-14	Femelle <i>Female</i>	0.250	10
	37-6014-250M	Connecteur de lame isolée <i>Insulated blade connector</i>	16-14	Mâle <i>Male</i>	0.250	10
	37-6010-250F	Connecteur de lame isolée <i>Insulated blade connector</i>	12-10	Femelle <i>Female</i>	0.250	10
	37-6010-250M	Connecteur de lame isolée <i>Insulated blade connector</i>	12-10	Mâle <i>Male</i>	0.250	10